



Fassadensystem POLYROC

Vorgehängtes Wärmedämmverbundsystem

Das neue Fassadensystem
POLYROC – speziell für
energieeffiziente Sanierungen.



Die Naturkraft aus Schweizer Stein





Fassadensystem POLYROC

Das innovative Fassadensystem POLYROC ist ein vorgehängtes Wärmedämmverbundsystem, das direkt verputzt werden kann. POLYROC eignet sich besonders für energieeffiziente Sanierungen.

Das mehrschichtige System wird mit Konsolen in den Untergrund verankert und mit der Flumroc-Dämmplatte 1 oder SOLO ausgedämmt. Nach der Montage der Traggrundplatte, wird die Flumroc-Dämmplatte LENIO mittels Breitrückenklammern mechanisch angebracht. Im Anschluss wird die Fassade einfach verputzt.

Das umfassende Verarbeitungshandbuch

Mit dem Verarbeitungshandbuch für das neue Fassadensystem POLYROC erhalten Sie praxisorientierte Informationen für die richtige Verarbeitung und detaillierte Konstruktionslösungen für die Planung.

Unterschiedliche Fassadenuntergründe, kleinere Absätze oder Rücksprünge in der Fassade werden mit den entsprechenden Konsolen und den Tragprofilen problemlos ausgeglichen. Der Aufbau ist bis auf die Putzschicht temperaturunabhängig montierbar.



POLYROC überzeugt:

- energieeffizient sanieren
- auf unterschiedlichen Untergründen anwenden
- Unebenheiten oder kleine Absätze und Rücksprünge einfach ausgleichen
- trocken aufbauen bis zur äusseren Dämmebene
- temperaturunabhängig montieren

Swiss made

Für die Herstellung der Flumroc-Steinwolle wird vorwiegend Gestein aus dem benachbarten Kanton Graubünden verwendet.

Über 210 Mitarbeitende stellen die Produktion und Auslieferung von hochwertigen Dämmprodukten für Wärmedämmung, Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz sicher.

Flumroc. Die Steinwolle aus der Schweiz.

www.flumroc.ch



FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, info@flumroc.com
FLUMROC SA, Champ-Vionnet 3, CH-1304 Cossonay-Ville, +41 81 734 13 11, romandie@flumroc.com