



Système de façades POLYROC

Système thermique composite suspendu

Le nouveau système de façades POLYROC est spécialement conçu pour les assainissements énergétiques.



La pierre suisse et sa force naturelle





Système de façades POLYROC

Le système de façades innovant POLYROC est un système thermique composite suspendu qui peut être directement crépi. POLYROC convient particulièrement pour les assainissements énergétiques.

Le système multicouche est fixé au support avec des consoles et isolé avec un panneau isolant Flumroc 1 ou SOLO. Après le montage du panneau porteur, le panneau isolant Flumroc LENIO est fixé mécaniquement au moyen d'agrafes à dos large. La façade est ensuite simplement crépie.

Un manuel d'utilisation complet

Le manuel d'utilisation du nouveau panneau isolant Flumroc POLYROC vous fournit des informations pratiques pour une application correcte et des solutions de construction détaillées pour la planification.

Différents supports, des irrégularités ou des évidements dans la façade peuvent être facilement compensés avec les consoles et les profilés porteurs appropriés. La structure peut être installée à n'importe quelle température.



Les atouts de POLYROC

- Assainissement efficace sur le plan énergétique
- Application sur différents supports
- Compensation simple et efficace des petites irrégularités ou éléments saillants des façades
- Construction à sec jusqu'au niveau de l'isolation extérieure
- Montage quelle que soit la température



www.flumroc.ch



FLUMROC SA, Champ-Vionnet 3, CH-1304 Cossonay-Ville, +41 81 734 13 11, romandie@flumroc.com
FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, info@flumroc.com